Fahrbahn

Aufbau nach Bauklasse IV gem. RStO 01, Tafel 1 Zeile1



4 cm Splittmastix 0/11S mit Zusatz Sasobit
10 cm Asphalttragschicht 0/32 CS

41 cm Frostschutzkies 0/45

55 cm frostsicherer Gesamtoberbau

Gehwege

RStO 01, Tafel 7 Zeile 1



8 cm Betonverbundplatten 25/25
3 cm Hartgesteinsplitt 0/5

19 cm Frostschutzkies 0/45

30 cm frostsicherer Gesamtoberbau

Parkbuchten

Aufbau nach Bauklasse V gem. RStO 01, Tafel 3 Zeile1



10 cm Betonverbundpflaster
3 cm Hartgesteinsplitt 0/5

32 cm Frostschutzkies 0/45

45 cm frostsicherer Gesamtoberbau

T I E F B A U A M T

Leyher Straße
zwischen Fronmüller Straße und Höfener Straße

Plan-Nr.: --	Vorhabensträger:
Darstellung Aufbau	Stadt Fürth - Tiefbauamt Straßen- und Brückenbau Hirschenstraße 2 90762 Fürth
andreas.gruber@fuerth.de M = 1 : 20	Fürth, den 10.02.2008