

[illegible]

Technical drawing of a window frame assembly (Ansicht 1). The drawing shows a cross-section of the frame with various components and dimensions labeled.

- Obergurt:** 250x250x10
- Handlauf**
- Diagonalen:** 220x140x6
- Füllstabgelenker in Anlehnung an Gel.4**
- Längsträger & orthotrope Platte 150kg/m²**
- Untergurt:** 250x250x10
- Querträger:**
- Abmessungen:**
 - Overall height: 3.00
 - Inner height: 2.75
 - Inner width: 1.80
 - Inner width (lower section): 1.30
- Berührungsschutz gem. RIZ-ING Eil2 Blatt2 in Verbindung mit Gel LS4**

Technical drawing of a balcony railing system (Geländer) showing a side elevation and a cross-section.

Side Elevation Dimensions:

- Handlauf: 3.17
- Füllstabgeländer in Anlehnung an Gel.4: 2.92
- Handlauf: 2.50
- Handlauf: 1.70
- Handlauf: 1.95

Components and Materials:

- Obergurt: 250x250x10
- Pfosten: 220x140x6
- Untergurt: 250x250x10
- Elastomerlager
- Querträger: 200x200x10
- Betonanschlag: 400x400x190
- Lagersockel: 500x400x100
- Handlauf
- Füllstabgeländer in Anlehnung an Gel.4
- Längsträger & orthotrope Platte 150kg/m²
- Diagonalen: 120x120x5

Edelstahlhandlauf
ø48,3x2,6

Edelstahlhalterung
t=10mm

Holm 50x50x4

Winkel 40x40x5

Stab 40x20x2

Bolzen/M12

Winkel 50x50x5

Technical drawing showing a cross-section of a cable tray assembly. The drawing includes the following labels and dimensions:

- Kastenrinne** (Cable tray)
- Verankerung** (Anchoring)
- Lagerplatte** (Support plate)
- Lagerverguss** (Support casting)
- Balken** (Beam)
- Ausleitung DN50** (DN50 outlet)
- eingelegte Halbschalen** (Installed half-shells)
- Erddungsfestpunkt** (Grounding point)
- Keilplatte oben Elastomerlager** (Wedge plate top elastomer bearing)
- Erduungskabel** (Grounding cable)
- Dimensions:** 400 (width of the tray), 15 (height of the support plate), 70 (height of the support casting), 22 (height of the wedge plate), 100 (height of the support casting), 100 (height of the wedge plate).

Technical drawing of a rectangular frame assembly. The drawing shows a cross-section of a frame with a central opening. The outer dimensions are 220 mm in height and 170 mm in width. The inner opening is 100 mm in height. The frame is composed of three horizontal bars (Platte 720x220x25) and two vertical bars (Rundprofil ø50mm). The bars are connected by a central horizontal bar. The drawing is labeled with dimensions and component names.

Stützweite=35,85m

Berührungsschutz
gem. RÜZ-ING Eit2 Blatt2
in Verbindung mit Gel LS4

erste Diagonale:
220x140x8

RICHTUNG STADELN

Halbschalen einlegen

1,70

1,80

2,85

40

UK BRÜCKE NEU
+297,80

UK BESTANDSBRÜCKE
+297,32

3,00

10,00

3,00

GLEISACHSE
LH=6,23m

GLEISACHSE
LH=6,25m

ERDUNG

erste Diagonale:
220x140x8

1,70

RICHTUNG KRONACH

Nr.	Art der Änderung	Name	Zeichen

Ausführungsplanung:		Datum	Name
	bearbeitet	14.03.2025	HoS
	gezeichnet	14.03.2025	HoS
	geprüft	14.03.2025	HuH
	H187		

Stadt
Fürth

Anlage Nr.
Blatt Nr. 1
Reg. Nr.

		Datum		Name	
Übersicht Behelfsbrücke		bearbeitet			
		gezeichnet			
		geprüft			
		Reg. Nr.			
BW 107 Hilfsbrücke Brücke Theodor - Heuss - Str.		Lageplan, Schnitt			
		Maßstab	1:200; 1:50		

BW 107
Hilfsbrücke
Theodor - Heuss - Str.

Lageplan, Schnitte

Maßstab	1:200; 1:50
---------	-------------

Fürth, den 25.06.2025

gez. Rudolf Kucera

STADT FÜRTH - TIEFBAU